

Компрессор Atlas Copco XAVS 307 Cd на дорожном шасси без выдачи ПТС для перемещения компрессора по объекту

Дизельный компрессор Atlas Copco XAVS 307 Cd с двигателем Caterpillar C7 мощностью 186 кВт который через гибкий вал приводит в движение винтовой маслonaполненный компрессорный элемент Airtac. Установка сконструирована на прочном основании в металлическом оцинкованном корпусе который защищает от механических повреждений и негативного влияния неблагоприятных погодных условий. Сжатый воздух поступает к потребителю через один 2" выходной патрубок. В стандартную комплектацию входит двойной ящик для инструмента. По заказу, компрессор поставляется на салазках, которые позволяют устанавливать компрессор на любые поверхности, даже не подготовленные под наклоном до 15 градусов. Для перемещения по дорогам России, под заказ устанавливаются дорожные шасси с ПТС для регистрации в органах ГИБДД. Топливный бак емкостью 293 литра расходуется за 7,5 часов. Управление компрессором осуществляется при помощи электронной системы управления. Вся информация выводится на двухстрочный жидкокристаллический дисплей.



Технические характеристики

Компрессор XAVS 307:

Рабочее давление (избыточное), бар:	14
Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м³/мин:	18,8
Количество ступеней сжатия, шт.:	1
Емкость масляной системы компрессора, литр:	52
Расход компрессорного масла на 100% мощности, менее, г/час:	3,2
Мощность шума по 2000/14 EC, дБ(А):	100
Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А):	72
Количество постов 2 дюйма, шт.:	1
Максимальная наружная температура, °C:	+50

Двигатель:

Дизельный двигатель:	CAT
Модель:	C 7
Нормы по выхлопу:	Tier III
Число цилиндров, шт.:	6
Мощность, кВт:	186
Число оборотов максимум, об/мин:	2000
Число оборотов минимум, об/мин:	1300
Расход топлива:	
на 100% мощности, кг/час:	39,3
на холостом ходу, кг/час:	18,8
Система охлаждения, тип:	Жидк.
Емкость системы охлаждения, литр:	49
Емкость масляной системы, литр:	26
Емкость топливного бака, литр:	293
Габариты и вес:	
Длина с регулируемым дышлом, мм:	5508
Длина с нерегулируемым дышлом, мм:	5074
Ширина на шасси, мм:	1988
Высота на шасси, мм:	2094
Габариты без шасси (ДхШхВ), мм:	3350x1575x1514
Вес рабочий с шасси, кг:	3400

Условия эксплуатации

Благодаря прочной конструкции компрессор способен выдержать самые суровые условия эксплуатации. Стандартный диапазон рабочей температуры составляет от -10°C до +50°C. Кроме того, компрессор оснащен прочным шасси. Эта серия способна превзойти ваши самые смелые ожидания.

Опции для компрессора XAVS 307

Прицепные кольца (DIN, ITA, NATO, BNA или устройство под фаркоп)

- Опорное колесо или стойка
- Дорожная сигнализация
- Противооткатные башмаки
- Оборудование специального назначения
- Отсечной клапан на входе
- Искрогаситель
- Система «зимний пакет»

- Картридж безопасности
- Металлическая горловина топливного бака
- Цвет кожуха по заказу

Система подготовки воздуха

Система подготовки воздуха включает в себя:

Охладитель Влагодетелитель Обводной клапан

Сжатый воздух высокого качества для долговечной работы пневматического оборудования.

Возможность работы при минусовых температурах.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>