

## SM 4-E Гибкий вал Wacker Neuson

Вал HMS – это один из модулей глубинного вибратора Wacker Neuson, который служит для передачи вращательного импульса от привода к булаве. Также этот элемент помогает в управлении системой. Внешняя часть несет защитную функцию. Деление моделей идет согласно длине от 0,5 до 9 метров. В наименовании указывается значение длины. Маркировка «S» означает унифицированный класс, под булавы от 35 до 65 мм. Знак «E» в наименовании оповещает о специальном наконечнике для игольчатых булав (диаметром 25 мм). Данный вид оснастки имеет качественное исполнение, предназначенное для профессионального использования.

SM 4-E Гибкий вал используется исключительно в комплекте с приводом M 1000; максимальный диаметр вибробулавы 25 мм (модель H25).



### Технические характеристики

|        |        |
|--------|--------|
| Длина: | 4 м    |
| Вес:   | 4,3 кг |

### Преимущества гибкого вала Wacker Neuson

Идеальная защита с помощью металлической спирали. Длина по индивидуальному заказу может составлять от 0,5 до 9 метров. Дополнительное оборудование не требуется. Возможность замены гибкого вала без инструментов благодаря быстроразъемному соединению.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_