

Винтовые компрессоры Comprag серии FRD18(22)

Винтовые маслonaполненные компрессоры серии F предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - компактный продуманный дизайн, качественная сборка и ключевые компоненты ведущих мировых производителей.



Технические характеристики

Модель:	FRD-18	FRD-22
Мощность (кВт):	18,5	22,0
Макс. рабочее давление (бар):	8/10/13	8/10/13
Производительность* (м3/мин):	3,1/2,5	3,6/3,0
Напряжение (фаз/В/:	3/380/50	3/380/50
Уровень звукового давления (Дб):	70	70
Объем ресивера (л):	500	500
Резьбовое соединение:	3/4"	3/4"
Длина L (мм):	1905	1905
Ширина D (мм):	884	884
Высота H (мм):	1740	1740
Масса (кг):	645	665

Функциональные особенности

Современная, энергосберегающая конструкция винтового блока. Оптимально экономичный режим работы компрессора благодаря микроконтроллерному управлению. Минимальные потери давления на всех ключевых компонентах компрессора resultируются в ощутимую суммарную экономию энергозатрат. Эффективная система сепарации масла с остаточным содержание масла в сжатом воздухе менее 3 mg/m3 Свободный доступ к фильтрам и сепараторам для их сервисного обслуживания.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>