

Винтовые компрессоры Comprag A75-90

Винтовые маслозаполненные компрессоры А серии предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - компактный продуманный дизайн, качественная сборка и ключевые компоненты ведущих мировых производителей.



Технические характеристики

Модель:	A-75	A-90
Мощность (кВт):	75,0	90,0
Макс. рабочее давление (бар):	8 / 10 / 13	8 / 10 / 13
Производительность (м3/мин):	11,8 / 10,7 / 9,2	14,3 / 12,9 / 10,9
Напряжение (фаз/В/Гц):	3/380/50	3/380/50
Уровень звукового давления (дБ):	75	75
Резьбовое соединение:	2"	2"
Длина L (мм):	1490	1490
Ширина D (мм):	1960	1960
Высота H (мм):	1790	1790
Масса (кг):	1540	1650

Функциональные особенности

Современная, энергосберегающая конструкция винтового блока. Оптимально экономичный режим работы компрессора благодаря микроконтроллерному управлению. Контроллер i-Log с расширенными возможностями настройки и управления, со встроенной функцией ведущий-ведомый и интерфейсом RS485. Минимальные потери давления на всех ключевых компонентах компрессора resultируются в ощутимую суммарную экономию энергозатрат. Эффективная система сепарации масла с остаточным содержание масла в сжатом воздухе менее 3 mg/m3 Свободный доступ к фильтрам и сепараторам для их

сервисного обслуживания.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>