

Винтовые компрессоры Comprag AV30-37

Винтовые маслonaполненные компрессоры серии AV предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - компактный продуманный дизайн, качественная сборка и ключевые компоненты ведущих мировых производителей.



Технические характеристики

Модель:	AV-30	AV-37
Мощность (кВт):	30,0	37,0
Макс. рабочее давление (бар):	5-8 / 5-10	5-8 / 5-10
Производительность (м3/мин):	4,7 / 4,0	5,9 / 5,1
Напряжение (фаз/В/Гц):	3/380/50	3/380/50
Уровень звукового давления (дБ):) 72	72
Резьбовое соединение:	1 1/4"	1 1/4"
Длина L (мм):	1400	1400
Ширина D (мм):	1000	1000
Высота H (мм):	1500	1500
Масса (кг):	725	765

Функциональные особенности

Современная, энергосберегающая конструкция винтового блока. Оптимально экономичный режим работы компрессора благодаря микроконтроллерному управлению. Контроллер i-Log с расширенными возможностями настройки и управления, со встроенной функцией ведущий-ведомый и интерфейсом RS485. Минимальные потери давления на всех ключевых компонентах компрессора resultируются в ощутимую суммарную экономию энергозатрат. Эффективная система сепарации масла с остаточным содержанием масла в сжатом воздухе менее 3 mg/m3 Свободный доступ к фильтрам и сепараторам для их

сервисного обслуживания.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>