

Тилтротатор на экскаватор

Тилтротатор NOX - это бесконечное вращение на 360° и угол поворота 2 x 50° делают его универсальным шарниром, который приносит множество новых применений. В сочетании с системой быстрой замены и различным навесным оборудованием это означает максимальную эффективность на любой строительной площадке.



Технические характеристики

Модель:	TR11NOX	TR14NOX	TR19NOX	TR25NOX
Рабочий вес, кг:	320	485	580	860
Ширина, мм:	215	240	230	260
Длина, мм:	580	610	645	845
Высота, мм:	475	565	580	650
Скорость вращения, в мин:	8,5	8,5	8,5	8,5
Тип стартера:	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
Преломляющая сила max. (ISO):	75 kN	110 kN	150 kN	170 kN
Гидравлическое давление max:	27	30	30	30

Видео по тилтротатору

Подробная информация по тилтротатору

- ☐ Поворотный вращатель может быть установлен непосредственно на рычаге экскаватора Прямая установка ☐ к экскаватору с помощью быстроразъёмного устройства экскаватора ☐ ☐

Компактная конструкция с полностью интегрированным поворотным и вращательным блоком обеспечивает максимальную безопасность от повреждений Поворотный вращатель NOX не имеет выступающих цилиндров или поршневых штоков, которые могут быть повреждены, что повышает надёжность



Быстроразъёмное устройство на NOX tiltrotator обеспечивает безопасное и быстрое переключение между навесным оборудованием Возможность выбирать между механическими, гидравлическими или полностью гидравлическими системами быстрой замены

С дополнительным встроенным модулем захвата TRG вы также получите эффективный инструмент, когда дело доходит до съёмки или обработки материалов, таких как трубы, мачты или бордюры Модуль захвата крепится к нижнему быстроразъёмному сменному устройству и не влияет ни на высоту, ни на движение навесного инструмента



Дополнительный модуль захвата RR-TRG специально разработан для тяжёлых работ, таких как захват железнодорожных шпал или рельсов Чрезвычайно сильный модуль захвата предназначен для эффективного захвата под углом 40°

Как заказать тилтротатор

Для приобретения тилтротатора на экскаватор следует в окне "Запрос товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые Вам технические характеристики или модель тилтротатора.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>