

Гидромолот Delta F-5 L для минипогрузчиков

Гидромолоты Delta легкой серии применяются на мини-погрузчиках от 3 до 10 тонн, имеют простую конструкцию, надежны и эффективны. По своей компоновке и схематичному решению гидромолоты Delta отличаются отсутствием в их напорной линии сетевого пневмогидравлического аккумулятора. Энергия удара гидромолота образуется за счет высокого давления, которое накапливается в пневмокамере во время взвода бойка.



Технические характеристики

Пневмогидроаккумулятор:	Нет
Страна производитель:	Корея
Работа без прижатия:	нет
Тип:	Поршневой
Работа под водой:	Опция
Автоматическая смазка:	Опция
Грязесъемник:	Нет
Тип корпуса:	Открытый
Диаметр пики, мм:	68
Модель гидромолота:	Delta F-5 L для минипогрузчиков
Масса, кг:	355
Тип техники:	минипогрузчик
Тип гидроразводки:	однопоточная
Масса экскаватора, т:	4-8
Энергия удара, Дж:	849
Частота ударов, уд./мин:	450-900

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>