

Механическая дробилка для бетона ВВ 1200АНД

Механический бетонолом приводятся в действие гидроцилиндром ковша. Бетонолом позволяет максимально использовать кинематику экскаватора без гидролиний.

Низкие требования по обслуживанию, литые зубья, имеющие твёрдость 600ед. по Бринеллю. Прохождение кусков бетона через открытые челюсти гарантирует калибровку бетона от 0 до 150 мм для повторного использования и оставляет мало бетонной пыли. Для экскаваторов от 16 до 80 тонн.



Технические характеристики

Класс машины-носителя, т:	50-80
Рабочий вес, кг:	4400
Макс. ширина раскрытия челюстей, мм:	1160
Сила сжатия, т:	80/160
Ширина дробилки, мм:	1100

Особенности

Дробилки позволяют максимально использовать кинематику экскаватора.

Низкие требования по обслуживанию, литые зубья, имеющие твёрдость 600ед. по Бринеллю.

Прохождение кусков бетона через открытые челюсти гарантирует калибровку бетона от 0 до 150 мм для повторного использования и оставляет мало бетонной пыли.

Волнообразная форма челюстей позволяет отделять металлические арматуры от бетона. Корпус изготовлен из стали, имеющей с твёрдость 450 ед. по Бринеллю с наплавками 600 ед. по Бринеллю.

Приводятся в действие гидроцилиндром работы ковша.

Видео

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>