

## Мотопомпа диафрагменная PDI 3A

Диафрагменная мотопомпа – это насосная станция, работающая по принципу быстрого повышения и понижения давления внутри системы с блокировочными клапанами. При этом оборудование способно прогонять через себя густую грязь, ил, болотистые воды. Помпа не требует предварительной заливки водой, не боится работы на сухую. Диафрагменные мотопомпы для грязной воды Wacker Neuson могут транспортировать все, что течет.

Конструкция, обеспечивающая прямой проток воды, минимизирует потери, обусловленные засорением, и позволяет осуществлять эксплуатацию без постоянного надзора. Благодаря высококачественным материалам, данные устройства обеспечивают оптимальную производительность в течение всего продолжительного срока службы. Мотопомпы PDI справляются с твердыми частицами размером до 41 мм и, следовательно, подходят для отведения вязкой грязи и осушения дренажей.

Мотопомпа диафрагменная PDI 3A Wacker Neuson - мощное средство для осушения болотистых канав пропускает до 41 мм твердых грязевых вкраплений, при входном патрубке в 75 мм.



### Технические характеристики

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Д x Ш x В, мм: | 1015 x 455 x 610 |
|----------------|------------------|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Диаметр (впускной и напорный патрубков), мм: | 75 |
|----------------------------------------------|----|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Рабочая масса, кг: | 63 |
|--------------------|----|

#### Рабочие параметры:

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Высота подачи, м: | 7,5 |
|-------------------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Объем подачи, л/мин: | 333 |
|----------------------|-----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Твердое вещество-диаметр, мм: | 41 |
|-------------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Общая высота подачи, м: | 15 |
|-------------------------|----|

#### Параметры двигателя:

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя: | Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Изготовитель двигателя: | Honda |
|-------------------------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| двигатель: | GX 120 |
|------------|--------|

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Мощность двигателя (DIN ISO 3046), кВт: | 3     |
| при числе оборотов, 1/мин:              | 2.800 |
| Рабочий объем, см <sup>3</sup> :        | 118   |
| Расход топлива, л/ч:                    | 1,1   |
| Объем бака, л:                          | 2,5   |

### Технические преимущества

Защита от сухого хода: Ущерб не возникает даже при дискретном включении. Компенсационная камера на стороне впуска поглощает пик давления, обеспечивает спокойную эксплуатацию мотопомпы и, таким образом, минимизирует количество случаев появления износа. Смазка погружением гарантирует постоянную смазку всех деталей приводной системы и, таким образом, снижает не только издержки по техническому обслуживанию, но и уменьшает время простоя.

### Производительность при различной высоте всасывания

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>