

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 6-240 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.



Максимальный напор, м:	25-27.5
Максимальный поток, м.куб/час:	270-300
Мощность двигателя, л.с:	14-24
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	50
Тип двигателя:	дизельный

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

11

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Модель	☐ Напор, м ☐	☐ Поток, м ³ /час ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Двигатель	☐ Мощность, л.с. ☐	☐ Ø частиц, мм ☐ ☐
☐ JD 6-240 G10 FLD16 TANK ☐	☐ ☐ ☐ 25	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 280	☐ Lombardini 9LD625-	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 14	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 50
☐ JD 6-240 G10 FZD31 TANK ☐ ☐	☐ ☐ ☐ 27.5	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 300	☐ Deutz D2011L02I	☐ ☐ ☐ ☐ 21	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 50
☐ JD 6-240 G10 ☐ FHT ☐ TANK ☐	☐ ☐ ☐ 25	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 270	☐ Hatz ☐ 2M41C ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ 24	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 50

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>