

Поршневой насос Putzmeister P 718

Putzmeister P718 - насос, аналогичный большим бетононасосам от Putzmeister, но при этом очень компактный и мобильный. Создан для прокачиваемых материалов с фракцией до 32 мм. Низкие эксплуатационные расходы благодаря минимальному износу. Поршневой насос 2-цилиндровый, гидравлический.



Технические характеристики

Модель:	P 718 TD	P 718 SD	P718 TE	P718 SE
Объем загрузочного бункера, л:	360	360	360	360
Производительность, м3/час:	4-17,4	4-17,4	4-17,4	4-17,4 □ □
Давление подачи, бар:	38	68	68	68 □
Диаметр поршня, мм:	150	150	150	150
Ход поршня, мм:	700	700	700	700 □
Диаметр приводного цилиндра, мм:	80/45	80/45	80/45	80/45
Дальность подачи с торкрет-бетоном, м:	□			
по горизонтали:	300	300	300	300
по вертикали:	100	100	100	100
Дальность подачи с мелкозернистым-бетоном, м:	□			
по горизонтали:	100	100	100	100
по вертикали:	80	80	80	80
Ходов в минуту:	25	25	25	25
Двигатель:	дизель	дизель	электрич.	электрич.
Марка:	Deutz 3-цил.	Deutz 3-цил.	400 В, 50 Гц	400 В, 50 Гц
Мощность, кВт:	34,5	34,5	30	30
Длина, мм:	4503	3025	4503	3025
Ширина, мм:	1600	1270	1600	1270
Высота, мм:	1750	1559	1750	1559

Вес, кг:	2320	2000	2260	1940
Высота загрузки, мм:	1,180	1,120	1,180	1,120
Максимальный размер фракции, мм:	32	32	32	32
Шасси:	Т-образное	Направляющая	Т-образное	Направляющая
Модель машины:	прицепной	стационар.	прицепной	стационар.

Особенности и преимущества

3-цилиндровый дизельный двигатель Deutz соответствует применимым стандартам на выбросы СОМ III
Т-образная ходовая часть 2-цилиндровый поршневой насос с хромированными цилиндрами подачи
Легкий пластиковый кожух с гладким лакокрасочным покрытием и корпус с катафоретическим покрытием не ржавеют и легко чистятся
Бункер с задвижкой для опустошения и очищения
Гидравлическое управление насосом и S-шибером
Насадка для бункера
Ручная регулировка скорости перекачивания
Бункер с миксером и резиновой манжетой
Подъемная проушина
Подходит для подачи бетона, жидкой стяжки и торкрет-бетона; Давление 70 бар при низких оборотах – позволяет сохранить ресурс и экономит топливо; Большой бункер вместимостью 360 л ; Легкий пластиковый кожух и рама с катафоретическим покрытием не ржавеют и легко чистятся; Хромированные подающие цилиндры; Шиберная плита из закаленной стали.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____