

## Дизельный компрессор Atlas Copco XANS 38

Дизельный компрессор Atlas Copco XANS 38 с давлением 12 бар и производительностью 2,25 м<sup>3</sup>/мин подойдет для выполнения работ по прокладке кабельных сетей.

Компрессор XANS 38 выделяет простое управление, надежный дизельный двигатель Kubota, возможность регулировки давления в зависимости от вида выполняемых работ, ударопрочный полиэтиленовый кожух, винтовую пару .

Компрессоры Atlas Copco XANS на шасси имеют одобрение типа транспортного средства, на них выдается ПТС, что позволяет поставить компрессор на учет в ГИБДД и буксировать его за автомобилем по дорогам общего пользования. Вес компрессора в максимальной комплектации менее 750 кг, поэтому водителю не требуется удостоверение категории BE / CE.

Компрессоры XANS 38 поставляются как в комплектации на шасси, так и на опорах или салазках.



### Технические характеристики

#### Компрессор:

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Рабочее давление, бар:                                   | 12    |
| Производительность, м <sup>3</sup> /мин:                 | 2,25  |
| Количество ступеней сжатия, шт.:                         | 1     |
| Емкость масляной системы, л:                             | 7,7   |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):                      | 98    |
| Шумовое давление на расстоянии 7 м (по ISO 2151), дБ(А): | 70    |
| Количество постов 3/4", шт.:                             | 2     |
| Максимальная температура окружающей среды, °C:           | 50 °C |

#### Двигатель:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Производитель двигателя: | Kubota |
| Модель:                  | V1505  |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Нормы по выхлопу:                                        | Tier III   |
| Число цилиндров, шт.:                                    | 4          |
| Мощность, кВт:                                           | 26,5       |
| Число оборотов максимум, об./мин:                        | 3 000      |
| Число оборотов минимум, об./мин:                         | 1 850      |
| Тип системы охлаждения:                                  | жидкостная |
| Емкость масляной системы, л:                             | 5,5        |
| Емкость топливного бака, л:                              | 60         |
| Габариты и вес:                                          |            |
| Длина без шасси, мм:                                     | 1940       |
| Длина на шасси с регулируемым дышлом (транспортная), мм: | 2240       |
| Ширина без шасси, мм:                                    | 1160       |
| Ширина на шасси, мм:                                     | 1345       |
| Высота без шасси, мм:                                    | 1050       |
| Высота на шасси, мм:                                     | 1400       |
| Масса рабочая без шасси, кг:                             | 650        |
| Масса рабочая с шасси, кг:                               | <750       |

## Преимущества

Винтовые компрессорные элементы Atlas Copco обеспечивают ресурс до 40 тысяч моточасов до замены подшипников. Двигатели Deutz (Германия) - надежны, экономичны, неприхотливы и имеют серьезную сервисную поддержку в России. Высочайшая эффективность компрессора и двигателя обеспечивают минимальный расход топлива. Конструкция компрессора обеспечивает легкий доступ ко всем узлам и большой набор дополнительных опций. Прицепные компрессоры могут быть зарегистрированы в ГИБДД и беспрепятственно перевозиться по автодорогам. Предварительная оцинковка и порошковая окраска предотвращают ржавчину, сохраняя послепродажную стоимость. Стандартная гарантия составляет 2 года или 5 лет при заключении сервисного контракта. Низкий уровень шума позволяет не нарушать санитарные нормы принятые в РФ.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_