

## ECO-140P-base Кабина абразивоструйная напорная, базовая модель)

Для удаления пыли и обеспечения хорошей видимости очищаемого изделия, кабина требует подключения к фильтр-камере серии DC (не входит в комплектацию) или к заводской системе вентиляции.



### Технические характеристики

|                                            |                |               |                |                |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Модель:                                    | ECO-80P-base   | ECO-100P-base | ECO-120P-base  | ECO-140P-base  |
| Внутренние размеры<br>ШхГхВ, мм:           | 750x520x660    | 950x720x760   | 1150x920x860   | 1350x1120x960  |
| Наружные габариты<br>ШхГхВ, мм:            | 950x680x1660   | 1150x880x1760 | 1350x1080x1860 | 1550x1280x1960 |
| Модель абразивоструйного<br>аппарата, тип: | CBS-13         | CBS-13        | CBS-13         | CBS-13         |
| Электропитание, кВт:                       | 0,1 кВт, 230В~ |               |                |                |
| Макс. масса очищаемой<br>детали, кг:       | 350            |               |                |                |

### Стандартный комплект поставки

ECO-base цельнометаллическая сварная кабина с установленной на бункере системой формирования абразиво-воздушной смеси,  
абразивоструйный аппарат,  
перчатки RGS-600,  
не требующие крепежа к кабине,  
пневматическая система управления,

пускоостановочная педаль.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>