

## Бензиновая реверсивная виброплита Husqvarna LG300 (500 мм)

Реверсивная бензиновая виброплита Husqvarna LG300 с двигателем Honda GX270 мощностью 7,8 л.с. для песка и гравия в прочном стальном всепогодном корпусе без подачи воды. Удобная рукоять, гасящая вибрации, облегчает работу оператора и позволяет ему проводить больше времени за работой без вреда для здоровья. Скорость поступательного движения составляет 25 метров в минуту, центробежная сила 40 кН и длина плиты 768 мм обуславливают высокую эффективность. Выпускается двух вариантов: с шириной плиты 500 мм и 600 мм. Высокое качество сборки и материалов.



### Технические характеристики

|                                                                     |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Артикул:                                                            | 9678553-01         | 9678553-02         |
| Рабочий вес, кг:                                                    | 265                | 270                |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм:                                    | 500x768            | 600x768            |
| Центробежная сила, кН:                                              | 40                 | 40                 |
| Амплитуда, мм:                                                      | 1,7                | 1,7                |
| Частота, Гц:                                                        | 68                 | 68                 |
| Скорость движения, м/мин:                                           | 25                 | 25                 |
| Модель двигателя:                                                   | Honda GX270        | Honda GX270        |
| Тип стартера:                                                       | Ручной реверсивный | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.:                                     | 5,8 / 7,8          | 5,8 / 7,8          |
| Расход топлива, л/ч:                                                | 1,1                | 1,1                |
| Объем топливного бака, л:                                           | 6,0                | 6,0                |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с <sup>2</sup> : | 2,4                | 2,4                |
| Уровень звукового давления, дБ(А):                                  | 92                 | 92                 |

### Преимущества виброплиты Husqvarna LG300

Благодаря фиксированной ручке и гидравлическому приводу рычага поступательного и реверсивного хода машина удобна в эксплуатации даже на неровной поверхности. Ручка с низким уровнем передаваемой на руки вибрации. Экономичные двигатели с низким уровнем выбросов. Крепкая рама и ударостойкая крышка защищают двигатель и трансмиссию. Широко открываемая крышка обеспечивает хороший доступ ко всем основным компонентам. Основание машины изготовлено из стойкого к истиранию материала Hardox 400.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>