

## Погружной насос WEDA S60N 400B под шланг 4"

Грязевой дренажный насос WEDA60S предназначен для откачивания и осушения грязной воды с крупными включениями примесей как на строительных, так и на других площадках в режиме 24/7. Данная модель применяется при больших объемах, отличается надежностью, неприхотливостью и простотой в эксплуатации.



### Технические характеристики

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Мах.напор, м:                                           | 25          |
| <b>Производительность:</b>                              |             |
| л/мин:                                                  | 1750        |
| м³/ч:                                                   | 105         |
| Номинальная входная мощность, кВт:                      | 6,9         |
| Макс. потребляемая мощность, кВт:                       | 8,0         |
| Напряжение, В:                                          | 230         |
| Масса, кг:                                              | 65          |
| Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм:  | 25          |
| Выходной патрубок (гладкий и резьбовой BSP), мм / дюйм: | 50 / 2"     |
| Максимальная глубина погружения, м:                     | 20          |
| Габариты (ВхШхД),мм:                                    | 870x450x350 |

### Особенности насоса WEDA S60N

Стойкий к воздействию песка и грязи. Насос имеет тепловое реле, защищающее электродвигатель от перегрузок и перегрева при работе без воды длительное время. Легкое и удобное обслуживание сокращает простой и позволяет самостоятельно производить замену уплотнений.

## Преимущества насоса WEDA S60N

Надежная конструкция Малый вес и удобство эксплуатации Большая прорусная способность до 50 мм  
Допускает работу на сухую в течение ограниченного времени Износостойкая рабочая камера с высоким содержанием хрома Набор уплотнений для легкого и быстрого обслуживания Простая установка

## Условия эксплуатации насоса WEDA S60N

Максимальная глубина погружения насоса в воду 20 м Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40°C Максимальная плотность перекачиваемой жидкости 1100 кг/м<sup>3</sup> pH перекачиваемой жидкости 5-8

## В комплект поставки входит:

Насос, гладкий патрубки под шланг 3", кабель 20 м.

## Дополнительные аксессуары:

Внешний пускатель для DOL старта 400В 470W209810 500D 470W209811 Эпоксидное покрытие  
Цинковое покрытие

## График рабочих характеристик насоса WEDA-S 60N

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>