

Молоток отбойный гидравлический Atlas Copco LH220 E HBP 25 x 108

Гидравлический универсальный отбойный молоток Atlas Copco LH220 E с оптимальным соотношением веса к ударной силе. Гашение вибраций на рукоятках отсутствует. Применяется для работ по легкому армированному бетону, по бетону, кирпичной кладке, вскрытию мерзлого грунта и асфальта. Также гидравлический молоток можно использовать под водой и в любых погодных условиях на суше.

Версия с высоким обратным давлением (HBP) для подсоединения к гидравлической системе погрузчика или экскаватора.



Технические характеристики

| Модель: | LH 220 E | LH 220 HBP |
|---|-----------|-------------|
| Вес, кг: | 22 | 22.5 |
| Длина, мм: | 736 | 690 |
| Расход масла, л/мин: | 20-30 | 20-30 |
| Рабочее давление, бар: | 125 | 115 - 130 |
| Макс. давление в обратной линии, бар: | 15 | 35 |
| Частота ударов, у/мин: | 1500-1950 | 1500 - 2100 |
| Уровень вибрации, 3 оси (ISO 20643), м/с: | 16,6 | 17.3 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности (2000/14/EC) L/w: | 107 | 107 |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1м: | 94 | 95 |
| Класс по ЕНТМА: | C/D | C/D |

Преимущества Atlas Copco LH220 E

Низкий уровень шума. Тонкая конструкция. Высокий показатель мощности на единицу массы.

Применение: Atlas Copco LH220 E

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>